



## Skyline 3E - 40446

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

### Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	11.15 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	45 kg
Holmhöhe	86 mm
Holmhöhe	98 mm
Holmhöhe	86mm / 98mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge, ausgefahren	10.55 m
Leiterlänge, eingefahren	4.4 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	15
Sprossenanzahl	3 × 15
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	4.420 mm × 565 mm × 228 mm



Zertifizierung

TÜV Süd

äußere Breite der Unterleiter

560 mm

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.