



## Everest Plus 2E - 40469

Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit 80 mm tiefen Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.

### Produktbeschreibung

- Sicherer ganz oben stehen. Die Schiebeleiter mit Stufen statt Sprossen in der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Wandschonendes Verstellen durch Kunststofflaufrollen an der Oberleiter.
- Höhenverstellbar im Raster von 280 mm.
- Oberleiter mit Kunststofflaufrollen ausgestattet.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe <b>7 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Laufrollen	Leiterlänge,	Leiterlänge,



<b>17 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>Gummi</b>	ausgefahren <b>6.44 m</b>	eingefahren <b>3.64 m</b>
<b>Material</b>  <b>Aluminium</b>	<b>Normen</b>  <b>EN 131 professional</b>	<b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung</b>  <b>gebördelt</b>	<b>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht</b>  <b>265 mm</b>	<b>Sprossenzahl</b>  <b>12</b>
<b>Sprossenzahl</b>  <b>2 × 12</b>	<b>Transportabmessungen</b>  <b>ca. 3.640 mm × ca. 420 mm × ca. 200 mm</b>	<b>certification-mark-pf</b>  <b>TÜV Süd</b>	<b>äußere Breite der Unterleiter</b>  <b>420 mm</b>	