DATENBLATT

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517 - 40492

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ausführung	für Biberziegel
Farbe	Kupferbraun
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Gewicht	1.2 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 200 mm × 30 mm

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.