




# K 470 - Akku Safe Universal

## - 40583

### Produktbeschreibung

- Maximale Außentemperatur unter 100°C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.
- Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
- Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithiumbatterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091.
- Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling.
- Realbrandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien von 1.384 Wh bestanden (Festlegung mit Einflussgrößen wie Zellchemie, -bauart bitte bei ZARGES anfordern).
- Hohe Durchschlagsicherheit, d.h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet.
- Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.
- Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen-Batterien ideal geeignet.
- Optimierter thermischer Schutz durch zusätzliche Hitzeschutzplatten.





## Hinweise und Besonderheiten

Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden.

Nutzmaße ca. 390 x 190 x 100 mm.

## Produkteigenschaften

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Anzahl Griffe                       | 3                         |
| Außenmaß max. L x B x H             | 600 mm x 400 mm x 250 mm  |
| Dichtung                            | geschäumte Deckeldichtung |
| Ecksicken                           | ja                        |
| Farbe der Stapelecken               | Alu, natur                |
| Gewicht                             | 11.5 kg                   |
| Griffe                              | Federfallgriffe           |
| Integrierte Rollen                  | nein                      |
| Material                            | Aluminium                 |
| Material der Stapelecken            | Aluminium                 |
| Nutzmaße L x B x H                  | 390mm x 190mm x 100mm     |
| Stapelecken                         | ja                        |
| Umlaufende Sicken                   | nein                      |
| Verschlüsse                         | Comfortverschlüsse        |
| max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung | 65 kg                     |



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 9.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.