



# Transportwagen W 172 - 40634

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

## Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschuttscheiben.



## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H <b>1.650 mm x 950 mm x 980 mm</b>	Fahrwerksanordnung <b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung</b>	Gewicht <b>37 kg</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.500 mm x 900 mm x 700 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>
Rollendurchmesser <b>200 mm</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Volumen <b>945 l</b>		