



# Transportwagen W 172 -

## 40634

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

### Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



### Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	1.650 mm x 950 mm x 980 mm
Fahrwerksanordnung	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung



Gewicht	37 kg
Innenmaß L x B x H	1.500 mm x 900 mm x 700 mm
Material	Aluminium
Rollendurchmesser	200 mm
Umlaufende Sicken	ja
Volumen	945 l

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 2.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.