



# Transportwagen W 170 - 40635

Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport.



## Produktbeschreibung

- Robust und langlebig durch viele Qualitätsmerkmale, z.B. stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden, vernieteten Mantelstoß und geschweißte Rahmenprofile.
- Hohe Stabilität durch Stirn- und Seitenwandverstärkung mit umlaufenden Sicken und Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos, rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



- Mantelstoß komplett vernietet. Rahmenprofile geschweißt.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H <b>1.300 mm × 750 mm × 955 mm</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Fahrwerksanordnung <b>2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung</b>	Gewicht <b>23.7 kg</b>	Innenmaß L x B x H <b>1.250 mm × 700 mm × 750 mm</b>
Material <b>Aluminium</b>	Rollendurchmesser <b>125 mm</b>	Rollendurchmesser <b>40 mm</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Volumen <b>655 l</b>
Änderung Fahrwerksanordnung möglich <b>ja</b>				