Federbodenwagen W 161 - 40644

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.



Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereifte Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiert und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, spurlos,

rollengelagert.

- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.

Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H **1.060 mm × 710 mm × 820 mm**	Ecksicken **ja**	Fahrwerksanordnung **2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung**	Federkraft **90 kg**	Gewicht **24.5 kg**
Innenmaß L x B x H **1.000 mm × 650 mm × 485 mm**	Material **Aluminium eloxiert**	Rollendurchmesser **125 mm**	Rollendurchmesser **40 mm**	Volumen **315 l**
Änderung Fahrwerksanordnung möglich **ja**				