




Federbodenwagen W 161 - 40644

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten. Ideal für Wäschereien, Warenlogistik, Büchereien oder Gastronomie.

Produktbeschreibung

- Ergonomisches Arbeiten durch vertikal beweglichen Boden, der das Ladegut immer auf gleichbleibender Griffhöhe hält.
- Auswechselbare Hubelemente zur Anpassung der Belastbarkeit, z.B. von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg.
- Kein Verkanten auch bei einseitiger Beladung.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Erhöhte Stabilität durch Ecksicken.
- Hoher Fahrkomfort durch leichtlaufende und gummibereitete Rollen, spurlos, rollengelagert, mit Fadenschutzscheiben.
- Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
- Vertikal beweglicher Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
- Eloxiered und mit verstärktem Randprofil für lange Lebensdauer.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, spurlos, rollengelagert.
- Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.





Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H	1.060 mm x 710 mm x 820 mm
Ecksicken	ja
Fahrwerksanordnung	2 Lenk- und 2 Bockrollen in Mittenanordnung
Federkraft	90 kg
Gewicht	24.5 kg
Innenmaß L x B x H	1.000 mm x 650 mm x 485 mm
Material	Aluminium eloxiert
Rollendurchmesser	125 mm
Rollendurchmesser	40 mm
Volumen	315 l
Änderung Fahrwerksanordnung möglich	ja

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 2.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.