




# K 470 Universalkiste - 40842

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

## Produktbeschreibung

- Platzsparend und sicher lagern und transportieren durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Schutz vor Staub und Nässe durch umlaufend geschäumte Deckeldichtung, optional mit Schutzart IP 65 oder IP 67.
- Große und ergonomische Griffe und Verschlüsse vereinfachen das Handling, auch mit Handschuhen.
- Unempfindlich gegen Hitze und Kälte, getestet von – 54 °C bis + 80 °C.
- Zahlreiche Qualitätsmerkmale, u.a. vollverschweißte Profile, Edelstahlscharnierbänder, Sicken und Vollnieten garantieren eine lange Lebensdauer. Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß bietet extra Stabilität.
- 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapellecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
- ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 30 kg.
- Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss,





Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.

- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

Schutzart IP 65 gegen Mehrpreis möglich.

Prägung gegen Mehrpreis möglich.

## Produkteigenschaften

Außenmaß max. L x B x H <b>740 mm x 690 mm x 370 mm</b>	Dichtung <b>geschäumte Deckeldichtung</b>	Ecksicken <b>ja</b>	Farbe der Stapelecken <b>Alu, natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht <b>8 kg</b>	Griffe <b>Federfallgriffe</b>	Innenmaß L x B x H <b>690 mm x 640 mm x 340 mm</b>	Integrierte Rollen <b>nein</b>	Material <b>Aluminium</b>
Material der Stapelecken <b>Aluminium</b>	Passende Schaumauskleidung <b>43874</b>	Stapelecken <b>ja</b>	Umlaufende Sicken <b>ja</b>	Verschlüsse <b>Comfortverschlüsse</b>
Volumen <b>150 l</b>	max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung <b>84 kg</b>			