



# Megastep S - 41146

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

## Produktbeschreibung

- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften



Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Aluminium</b>	<b>3.1 m</b>	<b>max. 250 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>7.3 kg</b>	<b>0,93 m × 0,47 m</b>	<b>73 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>73mm / 58mm</b>
Leiterlänge	Material	Normen	Plattformbreite	Plattformhöhe
<b>1.87 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>250 mm</b>	<b>1.06 m</b>
Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Sprossenanzahl einschl. Plattform
<b>250 mm</b>	<b>gebördelt</b>	<b>265 mm</b>	<b>SL Step</b>	<b>4</b>
Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	untere, äußere Breite	
<b>60 mm</b>	<b>1.875 mm × 475 mm × 150 mm</b>	<b>TÜV Süd</b>	<b>0.47 m</b>	