



## Megastep S - 41148

Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.

### Produktbeschreibung

- Die Stärkste aller Leitern: hohe Belastbarkeit und modernes Design für maximale Ansprüche.
- Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (250 x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Aluminium</b>	<b>3.6 m</b>	<b>max. 250 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>8.6 kg</b>	<b>1,27 m × 0,53 m</b>	<b>73 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>73mm / 58mm</b>
Leiterlänge	Material	Normen	Plattformbreite	Plattformhöhe
<b>2.43 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>250 mm</b>	<b>1.59 m</b>
Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>SL Step</b>
<b>250 mm</b>	<b>Gurtband</b>			
Sprossenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen <b>2.435 mm × 535 mm × 150 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>
<b>6</b>	<b>60 mm</b>			