



## EFAmix B - 41168

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.

### Produktbeschreibung

- Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe                       | 3.65 m                     |
| Belastung                         | max. 150 kg                |
| Garantie                          | 10 Jahre                   |
| Gewicht                           | 14.8 kg                    |
| Grundfläche                       | 1,81 m × 0,6 m             |
| Holmhöhe                          | 58 mm                      |
| Leiterlänge                       | 2.46 m                     |
| Material                          | Alu / Kunststoff           |
| Normen                            | EN 131 professional        |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                   |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt                  |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm                     |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt                  |
| Sprossenanzahl                    | 8                          |
| Sprossenanzahl                    | 2 × 8                      |
| Stufentiefe                       | 60 mm                      |
| Transportabmessungen              | 2.464 mm × 600 mm × 162 mm |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd                    |
| senkrechte Leiterhöhe             | 2.33 m                     |
| untere, äußere Breite             | 0.59 m                     |



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.