
DATENBLATT

# EFAmix B - 41169

Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.







## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die optimale Lösung für den Einsatz in elektrischem und chemischem Umfeld mit besonders geringem Gewicht.
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Robustes Stahlscharnier.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe | 4.15 m |
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 18.8 kg |
| Grundfläche | 2,17 m × 0,66 m |
| Holmhöhe | 58 mm |
| Leiterlänge | 3.02 m |
| Material | Alu / Kunststoff |
| Normen | EN 131 professional |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 10 |
| Sprossenanzahl | 2 × 10 |
| Stufentiefe | 60 mm |
| Transportabmessungen | 3.024 mm × 660 mm × 162 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |
| senkrechte Leiterhöhe | 2.86 m |
| untere, äußere Breite | 0.65 m |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 5



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 6



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800606




**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824409



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824152



**Scharnier**
Artikel-Nr. 820418



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 827616



**Versteifung**
Artikel-Nr. 820816

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.