DATENBLATT


Megastep B - 41189

Extreme Belastbarkeit in beidseitiger Ausführung: 250 kg Tragfähigkeit, bei vergleichsweise geringem Gewicht für anspruchsvollste Einsätze.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Extreme Belastbarkeit in beidseitiger Ausführung: 250 kg Tragfähigkeit, bei vergleichsweise geringem Gewicht für anspruchsvollste Einsätze.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Saubere Hände dank abriebfest eloxierter, schwarzer Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe	2.5 m
Belastung	max. 250 kg
Beschichtung	eloxiert

Eigenschaft	Wert
Garantie	10 Jahre
Gewicht	6.9 kg
Grundfläche	0,93 m × 0,47 m
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge	1.22 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	SL Step
Sprossenanzahl	4
Sprossenanzahl	2 × 4
Stufentiefe	60 mm
Transportabmessungen	1.255 mm × 480 mm × 190 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
senkrechte Leiterhöhe	1.2 m
untere, äußere Breite	0.47 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 9



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922




Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41349



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41401



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226

ERSATZTEILE 8



Anschlaglasche
Artikel-Nr. 809499



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800607



Endkappe
Artikel-Nr. 824153




Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321



Scharnier
Artikel-Nr. 809021



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827657



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.