



# Megastep B - 41191

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.



## Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3 m	max. 250 kg	eloxiert	10 Jahre	8.9 kg
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen



<b>1,28 m × 0,53 m</b>	<b>73 mm</b>	<b>1.78 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>SL Step</b>	Sprossenzahl <b>6</b>
Sprossenzahl <b>2 × 6</b>	Stufentiefe <b>60 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.815 mm × 540 mm × 190 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.73 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>				