



## XLstep S - 41230

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
<b>Aluminium</b>	<b>4.5 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Grundfläche	Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>14.1 kg</b>	<b>1,93 m × 0,69 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>42 mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>
Leiterlänge	Material	Normen	Plattformbreite	Plattformhöhe
<b>3.45 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>300 mm</b>	<b>2.49 m</b>
Plattformlänge	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart
<b>250 mm</b>	<b>Gurtband</b>	<b>genietet</b>	<b>250 mm</b>	<b>geriffelt</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufentiefe	Transportabmessungen	certification-mark-pf	senkrechte Leiterhöhe
<b>10</b>	<b>80 mm</b>	<b>ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca. 155 mm</b>	<b>TÜV Süd</b>	<b>3.17 m</b>
untere, äußere Breite				
<b>0.69 m</b>				