



## XLstep B - 41266

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.



### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>3 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>6.1 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>1,32 m × 0,53 m</b>	<b>42 mm</b>	<b>1.63 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>

  

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufenanzahl
<b>Gurtband</b>			<b>geriffelt</b>	<b>6</b>



	<b>genietet</b>	<b>250 mm</b>		
Stufenanzahl <b>2 × 6</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.630 mm × 530 mm × 170 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.49 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>				