



Saferstep B - 41308

Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.

Produktbeschreibung

- Die Komfort-Version für den flexiblen Einsatz mit hoher Sicherheit dank Safer Step Technology und angenehmem Griffgefühl.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Scharniere aus Aluminium Druckguss.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie | Gewicht |
| 3.6 m | max. 150 kg | eloxiert | 10 Jahre | 12.7 kg |
| Grundfläche | Holmhöhe | Leiterlänge | Material | Normen |
| 1,77 m × 0,59 m | 68 mm | 2.27 m | Aluminium | EN 131 |



| | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|
| | | | | professional |
| Spreizsicherung Gurtband | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart Safer Step | Stufenanzahl 8 |
| Stufenanzahl 2 × 8 | Stufentiefe 80 mm | Transportabmessungen 2.275 mm × 595 mm × 230 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | senkrechte Leiterhöhe 2.1 m |
| untere, äußere Breite 0.59 m | | | | |