



## Plazatec P - 41335

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

### Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale	Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie
Kunststoff	2.7 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre



Gewicht <b>8.4 kg</b>	Holmhöhe <b>70 mm</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 14183</b>	Plattformbreite <b>360 mm</b>
Plattformhöhe <b>0.7 m</b>	Plattformlänge <b>230 mm</b>	Sicherheitsbügel <b>ja</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufentiefe <b>230 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>	