DATENBLATT

Plazatec P - 41336

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig durch leitfähige Gelenkbuchsen und Leiterschuhe.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
Entspricht der Norm EN 14 183.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Kunststoff
Arbeitshöhe	2.9 m

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Gewicht	10.4 kg
Holmhöhe	70 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	360 mm
Plattformhöhe	0.9 m
Plattformlänge	230 mm
Sicherheitsbügel	ja
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufenanzahl einschl. Plattform	4
Stufentiefe	230 mm
Transportabmessungen	ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm
untere, äußere Breite	0.57 m

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.