



## Saferstep S - 41374

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.



### Produktbeschreibung

- Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



| Ablageschale                    | Arbeitshöhe   | Belastung  | Beschichtung                             | Garantie  |
|---------------------------------|---|--|--|---|
| <b>Aluminium</b>                | <b>3.1 m</b>  | <b>max. 150 kg</b>                                 | <b>eloxiert</b>                          | <b>10 Jahre</b>                                 |
| Gewicht<br><b>7.6 kg</b>        | Grundfläche<br><b>0,91 m × 0,52 m</b>                                 | Holmhöhe<br><b>68 mm</b>                           | Holmhöhe<br><b>48 mm</b>                 | Holmhöhe Steig-/Stützteil<br><b>68mm / 48mm</b> |
| Leiterlänge<br><b>1.87 m</b>    | Material<br><b>Aluminium</b>  | Normen<br><b>EN 131 professional</b>               | Plattformbreite<br><b>300 mm</b>         | Plattformhöhe<br><b>1.06 m</b>                  |
| Plattformlänge<br><b>250 mm</b> | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b>                  | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>265 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>Safer Step</b> | Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>4</b>     |
| Stufentiefe<br><b>80 mm</b>     | Transportabmessungen<br><b>ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV Süd</b>            | untere, äußere Breite<br><b>0.52 m</b>   |   |