



# Variomax V - 41384

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

## Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter <b>6.05 m</b>	Arbeitshöhe als Stehleiter <b>3.85 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
---	---	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/variomax-v-41384>



Gewicht <b>18 kg</b>	Länge als Anlegeleiter <b>5.3 m</b>	Material <b>Aluminium</b>	Maße, zusammengeklappt <b>1,58m × 0,71m × 0,21m</b>	Normen <b>EN 131-4</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Sprossenanzahl <b>5</b>	Sprossenanzahl <b>4 × 5</b>
Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>2.54 m</b>	