



# Sicherheitsdachhaken

## gem. DIN EN 517 - 41389

### Produktbeschreibung

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



### Hinweise und Besonderheiten

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

### Produkteigenschaften

Ausführung	für Biberziegel
Farbe	Anthrazitgrau
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung
Gewicht	1 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 190 mm × 30 mm



ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 17.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.