



# XLstep P - breit - 41411

## Produktbeschreibung

- Das Leichtgewicht unter den robusten Arbeitspodesten mit extragroßer Plattform und eloxierten Holmen.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
<b>2.99 m</b>	<b>150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>9.3 kg</b>
Grundfläche	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite
<b>0,99 m x 0,96 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>Aluminium eloxiert</b>	<b>EN 14183</b>	<b>600 mm</b>



Plattformhöhe <b>0.99 m</b>	Plattformlänge <b>300 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufenanzahl <b>4</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>	Stufentiefe <b>92 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>
untere, äußere Breite <b>0.96 m</b>				