



# Comfortstep Trec LH - 41412

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

| Arbeitshöhe | Belastung           | Beschichtung                              | Garantie                                       | Gewicht                                     |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2.75 m      | <b>max. 150 kg</b>  | eloxiert                                  | <b>10 Jahre</b>                                | <b>4.5 kg</b>                               |
| Material    | Normen              | Senkrechte Einhängehöhe<br>=1,84m-=2,08 m | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br>geschraubt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br>250 mm |
| Aluminium   | EN 131 professional |                                           |                                                |                                             |



|                                                                 |                          |                             |                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sprossen-/Stufenart<br><b>gepolsterte<br/>Stufenvorderkante</b> | Stufenanzahl<br><b>6</b> | Stufentiefe<br><b>80 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>1.680 mm × 380<br/>mm × 100 mm</b> | maximale Senkrechte<br>Einhängehöhe<br><b>2.08 m</b> |
| minimale Senkrechte<br>Einhängehöhe<br><b>1.84 m</b>            |                          |                             |                                                               |                                                      |