



Comfortstep Trec LH - 41414

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3.25 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Gewicht 5.9 kg
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Senkrechte Einhängenhöhe =2,34m-=2,58 m	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm



Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufenanzahl 8	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 2.160 mm × 380 mm × 100 mm	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.58 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.34 m				