



Comfortstep Trec LH - 41416

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.



Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3.75 m	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	7.6 kg
Material	Normen	Senkrechte Eihängehöhe =2,84m-=3,08 m	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm
Aluminium	EN 131 professional			



Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufenanzahl 10	Stufentiefe 80 mm	Transportabmessungen 2.640 mm × 380 mm × 100 mm	maximale Senkrechte Einhängehöhe 3.08 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.84 m				