



Comfortstep S - 41422

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.

Produktbeschreibung

- Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



| Ablageschale | Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie |
|---|---------------------------------------|---|--|---|
| Aluminium | 3 m | max. 150 kg | eloxiert | 10 Jahre |
| Gewicht 7.4 kg | Grundfläche 0,92 m × 0,53 m | Holmhöhe 42 mm | Holmhöhe 42 mm | Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm |
| Leiterlänge 1.79 m | Material Aluminium | Normen EN 131 professional | Plattformbreite 300 mm | Plattformhöhe 1 m |
| Plattformlänge 250 mm | Spreizsicherung Gurtband | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm | Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 4 | Stufentiefe 80 mm | Transportabmessungen 1.790 mm × 530 mm × 150 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | senkrechte Leiterhöhe 1.63 m |
| untere, äußere Breite 0.53 m | | | | |