



## Comfortstep S - 41424

Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.

### Produktbeschreibung

- Mehr als Schienbeinschutz: gepolsterte Stufenvorderkanten und die breiteste Plattform seiner Klasse machen auch längere Einsätze deutlich angenehmer.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit gepolsterter Vorderkante für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Rutschsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ablageschale                      | Aluminium                     |
| Arbeitshöhe                       | 3.5 m                         |
| Belastung                         | max. 150 kg                   |
| Beschichtung                      | eloxiert                      |
| Garantie                          | 10 Jahre                      |
| Gewicht                           | 9.7 kg                        |
| Grundfläche                       | 1,26 m × 0,59 m               |
| Holmhöhe                          | 48 mm                         |
| Holmhöhe                          | 42 mm                         |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 48mm / 42mm                   |
| Leiterlänge                       | 2.37 m                        |
| Material                          | Aluminium                     |
| Normen                            | EN 131 professional           |
| Plattformbreite                   | 300 mm                        |
| Plattformhöhe                     | 1.49 m                        |
| Plattformlänge                    | 250 mm                        |
| Spreizsicherung                   | Gurtband                      |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | geschraubt                    |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm                        |
| Sprossen-/Stufenart               | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 6                             |



Stufentiefe 80 mm

Transportabmessungen ca. 2.370 mm × 590 mm × ca. 155 mm

Zertifizierung TÜV Süd

senkrechte Leiterhöhe 2.17 m

untere, äußere Breite 0.59 m

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.