



# ZAP Safemaster Max S -

## 41444

Die neue Plattformleiter setzt durch ihre umfangreiche Ausstattung neue Standards hinsichtlich Sicherheit und Komfort und besticht durch ein schnelles, unkompliziertes Handling. Erfüllt alle Kriterien nach EN 131-7



### Produktbeschreibung

- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Erhältlich in 5 Größen mit maximaler Arbeitshöhe bis 3,70 m.



### Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

### Produkteigenschaften

|                   |              |               |                 |              |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| Ablageschale      | Arbeitshöhe  | Belastung     | Garantie        | Geländerhöhe |
| <b>Kunststoff</b> | <b>3.7 m</b> | <b>150 kg</b> | <b>10 Jahre</b> | <b>1 m</b>   |



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:  
<https://www.zarges.com/at/produkte/zap-safemaster-max-s-41444>



|   |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Gewicht<br><b>27.4 kg</b>   | Holmhöhe Steig-/<br>Stützteil<br><br><b>/</b> | Höhe inklusive<br>Geländer<br><br><b>max. 2.74 m</b> | Leiterlänge<br><br><b>3.18 m</b>    | Material Plattform<br><br><b>verleimte<br/>Sperrholzplatte</b> |
| Normen<br><br><b>EN 131-7</b>   | Plattformbreite<br><br><b>400 mm</b>          | Plattformhöhe<br><br><b>1.7 m</b>                    | Plattformlänge<br><br><b>550 mm</b> | Stufenanzahl einschl.<br>Plattform<br><br><b>7</b>             |
| Transportabmessungen<br><br><b>ca. 320 mm x ca.<br/>670 mm x ca. 3.180<br/>mm</b> | untere, äußere Breite<br><br><b>0.67 m</b>    |  |                                     |  |