



# Skymaster X - 41536

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

## Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter <b>5 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
---	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



Gewicht <b>13.8 kg</b>	Holmhöhe <b>68 mm</b>	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter <b>4.1 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>1.9 m</b>	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil <b>3 m</b>
Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Sprossenanzahl <b>6</b>	Sprossenanzahl <b>3 × 6</b>	Starre Verbindung <b>einseitig</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.880 mm × 500 mm × 180 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>				