



Skymaster X - 41537

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 5.8 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Breite Quertraverse 0.9 m | Garantie 10 Jahre |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|



| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Gewicht 15 kg | Holmhöhe 68 mm | Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 5 m | Leiterlänge, eingefahren 2.2 m | Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 3.6 m |
| Material Aluminium | Normen EN 131 professional | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt |
| Sprossenanzahl 7 | Sprossenanzahl 3 × 7 | Starre Verbindung einseitig | Stufentiefe 30 mm | Transportabmessungen 2.160 mm × 500 mm × 180 mm |
| certification-mark-pf TÜV Süd | | | | |