DATENBLATT

Skymaster X - 41538

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Treppengängig einsetzbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	6.65 m
Belastung	max. 150 kg

Eigenschaft	Wert
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	17.5 kg
Holmhöhe	73 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	5.8 m
Leiterlänge, eingefahren	2.45 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	4.1 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	8
Sprossenanzahl	3 × 8
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	2.440 mm × 500 mm × 200 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 17

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40255



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 18



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800605



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824478



Endkappe
Artikel-Nr. 824153



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826260



Innenschuh
Artikel-Nr. 824352



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321




Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823475



Rundpuffer
Artikel-Nr. 824277



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827894



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732



Starre Verbindung Aluminium, rechts
Artikel-Nr. 826794



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826040



Strebenanschluss
Artikel-Nr. 860240



Strebensicherung
Artikel-Nr. 800270

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.