



Skymaster X - 41539

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter 7.45 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 1.1 m	Garantie 10 Jahre
--	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------



Gewicht 20 kg	Holmhöhe 85 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 6.7 m	Leiterlänge, eingefahren 2.7 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 4.7 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 9	Sprossenanzahl 3 × 9	Starre Verbindung einseitig	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.730 mm × 500 mm × 200 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				