



Skymaster X - 41539

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	7,45 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur



Breite Quertraverse	1.1 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	20 kg
Holmhöhe	85 mm
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	6.7 m
Leiterlänge, eingefahren	2.7 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	4.7 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	9
Sprossenanzahl	3 × 9
Starre Verbindung	einseitig
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	2.730 mm × 500 mm × 200 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

office@zarges.at

www.zarges.com/at

Stand 6.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.