DATENBLATT

# Skymaster X - 41540

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.















## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Treppengängig einsetzbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

### HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | 7.7 m |
| Belastung | max. 150 kg |

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Beschichtung | natur |
| Breite Quertraverse | 1.1 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 25.2 kg |
| Holmhöhe | 85 mm |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | 6.9 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 3 m |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 4.95 m |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Sprossenanzahl | 10 |
| Sprossenanzahl | 3 × 10 |
| Starre Verbindung | einseitig |
| Stufentiefe | 30 mm |
| Transportabmessungen | 3.010 mm × 500 mm × 210 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

# ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

## ZUBEHÖR 17

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40254

**Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern**
Artikel-Nr. 40255



**Dachrinnen-Fixierung**
Artikel-Nr. 40999



**Diebstahlschutz**
Artikel-Nr. 8210



**Eimerhaken**
Artikel-Nr. 40115



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40058



**Einhängehaken**
Artikel-Nr. 40059



**Einhängeplattform**
Artikel-Nr. 40450



**Erdspitzen**
Artikel-Nr. 40939



**Holmverlängerung**
Artikel-Nr. 40922



**Holmverlängerung für Quertraversen**
Artikel-Nr. 41989



**Leiterhalter, abschließbar**
Artikel-Nr. 40998



**Wandabstandshalter mit Werkzeugablage**
Artikel-Nr. 40100



**Wandabstützung / Fußverbreiterung**
Artikel-Nr. 40250



**Werkzeug-Einhängebox**
Artikel-Nr. 40920



**Werkzeugtasche**
Artikel-Nr. 40300



**Zurrband**
Artikel-Nr. 40960

## ERSATZTEILE 20



**Abhebesicherung**
Artikel-Nr. 821382



**Aufkleber Benutzerhinweise**
Artikel-Nr. 800605



**Außenschuh**
Artikel-Nr. 824243



**Außenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824478



**Endkappe**
Artikel-Nr. 824153



**Führungsbeschlag**
Artikel-Nr. 826260



**Führungsbeschlag**
Artikel-Nr. 826298



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824352



**Innenschuh**
Artikel-Nr. 824353



**Innenschuh, elektrisch ableitfähig**
Artikel-Nr. 824321



**Neigungswinkelanzeiger**
Artikel-Nr. 824369



**Quertraverse**
Artikel-Nr. 823981



**Rundpuffer**
Artikel-Nr. 824277



**Spreizsicherung (Gurtband)**
Artikel-Nr. 827895



**Sprossengleitstück**
Artikel-Nr. 824732



**Starre Verbindung Aluminium, rechts**
Artikel-Nr. 826794



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826148



**Steckbeschlag**
Artikel-Nr. 826040



**Strebenanschluss**
Artikel-Nr. 860240



**Strebensicherung**
Artikel-Nr. 800270

**ZARGES GMBH**
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 10.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.