



Skymaster X - 41542

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Nicht treppengängig einsetzbar.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter

Belastung

Beschichtung

Breite Quertraverse

Garantie



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/at/produkte/skymaster-x-41542>



9.35 m	max. 150 kg	natur	1.2 m	10 Jahre
Gewicht 30.1 kg	Holmhöhe 98 mm	Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter 8.6 m	Leiterlänge, eingefahren 3.55 m	Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil 6.1 m
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 12	Sprossenanzahl 3 × 12	Starre Verbindung einseitig	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 3.590 mm × 500 mm × 230 mm
certification-mark-pf				TÜV Süd