



## Alto L - 41558

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Breite Quertraverse	Garantie
<b>6.05 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>0.89 m</b>	<b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Leiterlänge	Material	Normen
<b>10.5 kg</b>	<b>73 mm</b>	<b>5.29 m</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-	Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart	Sprossenzahl	Stufentiefe



Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>	<b>geriffelt</b>	<b>18</b>	<b>30 mm</b>
Transportabmessungen <b>5.290 mm × 350 mm × 80 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>			