DATENBLATT

Skymaster Plus X - 41581

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Optimale Standsicherheit durch extrabreite Quertraverse und zwei starre Verbindungen.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter	max. ca. 10.2 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	1.2 m
Garantie	10 Jahre
Gewicht	36.6 kg
Holmhöhe	98 mm
Laufrollen	Gummi
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter	9.73 m
Leiterlänge, eingefahren	4.14 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil	6.94 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	14
Sprossenanzahl	3 × 14
Starre Verbindung	beidseitig

Eigenschaft	Wert
Transportabmessungen	ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 14

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40254

Ausstiegsholm, einschiebbar, für mehrteilige Leitern
Artikel-Nr. 40255



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 18



Abhebesicherung
Artikel-Nr. 821382



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800605



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824478



Führungsbeschlag
Artikel-Nr. 826254



Innenschuh
Artikel-Nr. 824354



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824323



Laufrolle
Artikel-Nr. 826082



Laufrollenachse
Artikel-Nr. 823336



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Rundpuffer
Artikel-Nr. 824277



Sprossengleitstück
Artikel-Nr. 824732



Starre Verbindung Aluminium, links
Artikel-Nr. 821372



Starre Verbindung Aluminium, rechts
Artikel-Nr. 821379



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826148



Steckbeschlag
Artikel-Nr. 826040



Strebenanschluss
Artikel-Nr. 860240



Strebensicherung
Artikel-Nr. 800270

ZARGES GMBH
Hallergasse 37
1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0
Fax: +43-1-749 83 25
office@zarges.at

www.zarges.com/at
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.