



## Meistertritt S - 41635

Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.

### Produktbeschreibung

- Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.
- Besonders großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech-Belag für mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.



### Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Ablageschale                      | Aluminium           |
| Arbeitshöhe                       | 5.1 m               |
| Belastung                         | max. 150 kg         |
| Beschichtung                      | natur               |
| Garantie                          | 10 Jahre            |
| Gewicht                           | 23.3 kg             |
| Grundfläche                       | 2,46 m × 0,86 m     |
| Holmhöhe                          | 73 mm               |
| Holmhöhe                          | 58 mm               |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil         | 73mm / 58mm         |
| Leiterlänge                       | 4.44 m              |
| Material                          | Aluminium           |
| Normen                            | EN 131 professional |
| Plattformbreite                   | 390 mm              |
| Plattformhöhe                     | 3.11 m              |
| Plattformlänge                    | 380 mm              |
| Spreizsicherung                   | Gurtband            |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt           |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm              |
| Sprossen-/Stufenart               | Safer Step          |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 12                  |
| Stufentiefe                       | 80 mm               |



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Transportabmessungen  | 4.440 mm × 860 mm × 155 mm |
| Zertifizierung        | TÜV Süd                    |
| senkrechte Leiterhöhe | 4.11 m                     |
| untere, äußere Breite | 0.86 m                     |

ZARGES GmbH

Hallergasse 37

1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0

Fax: +43-1-749 83 25

[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)

Stand 2.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.