



# ZAP Safemaster S - 41681

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

## Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



## Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Aluminium</b>	Arbeitshöhe <b>2.79 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Geländerhöhe <b>1000 mm</b>
Gewicht <b>11.8 kg</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>73mm / 58mm</b>	Höhe inklusive Geländer <b>1.79 m</b>



Leiterlänge <b>2.15 m</b>	Material Plattform <b>Aluminium Riffelblech</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>400 mm</b>	Plattformhöhe <b>0.79 m</b>
Plattformlänge <b>400 mm</b>	Spreizsicherung <b>Starre Verbindung</b>	Sprossen-/Stufenart <b>Safer Step</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>
Transportabmessungen <b>ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.62 m</b>			