



## K 424 XC Mobil Box - 41815

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

### Produktbeschreibung

- Durch integrierte Rollen und den Ausziehgriff punktet die K 424 XC mit Mobilität und Ergonomie.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken bieten zusätzliche Formstabilität, sodass bei geringem Eigengewicht eine hohe Belastung von bis zu 50 kg möglich ist.
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen.
- Für erhöhte Geländegängigkeit sind weitere Rollensets erhältlich.
- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
- Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen  $\varnothing$  50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
- UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.





- Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
- Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.

## Hinweise und Besonderheiten

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite). Sondergrößen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

|  |   |                                    |  |  |
|--|---|------------------------------------|--|--|
| Außenmaß max. L x B x H<br><b>960 mm x 400 mm x 455 mm</b> | Dichtung<br><b>geschäumte Deckeldichtung</b>          | Ecksicken<br><b>ja</b>             | Farbe der Stapelecken<br><b>Alu, natur</b> | Gewicht<br><b>9.5 kg</b>                     |
| Griffe<br><b>Federfallgriffe</b>                           | Innenmaß L x B x H<br><b>910 mm x 350 mm x 380 mm</b> | Integrierte Rollen<br><b>ja</b>    | Material<br><b>Aluminium</b>               | Material der Stapelecken<br><b>Aluminium</b> |
| Rollendurchmesser<br><b>50 mm</b>                          | Stapelecken<br><b>ja</b>                              | Umlaufende Sicken<br><b>ja</b>     | Verschlüsse<br><b>Comfortverschlüsse</b>   | Volumen<br><b>120 l</b>                      |
| Ziehgriff<br><b>2. Federfallgriff</b>                      | max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung<br><b>50 kg</b>   | max. Gesamtgewicht<br><b>50 kg</b> |  |  |