



## Plazamax P - 41923

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

### Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



### Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

### Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Kunststoff</b>	Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>
Gewicht	Holmhöhe	Material	Normen	Plattformbreite



<b>6.6 kg</b>	<b>70 mm</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 14183</b>	<b>360 mm</b>
Plattformhöhe <b>0.7 m</b>	Plattformlänge <b>230 mm</b>	Sicherheitsbügel <b>nein</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>mit rutschfestem Gummibelag</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufentiefe <b>230 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.140 mm × 560 mm × 80 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>	