



Plazamax P - 41927

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|-----------------|
| Ablageschale | Arbeitshöhe | Belastung | Beschichtung | Garantie |
| Kunststoff | 2.45 m | max. 150 kg | natur | 10 Jahre |
| Gewicht | Holmhöhe | Material | Normen | Plattformbreite |



| | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|---|
| 3.9 kg | 70 mm | Aluminium | EN 14183 | 360 mm |
| Plattformhöhe 0.45 m | Plattformlänge 230 mm | Sicherheitsbügel nein | Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm | Sprossen-/Stufenart mit rutschfestem Gummibelag |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 2 | Stufentiefe 230 mm | Transportabmessungen 560 mm × 500 mm × 90 mm | untere, äußere Breite 0.48 m | |