



Variomax V - 41934

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter 3.85 m | Arbeitshöhe als Stehleiter 2.75 m | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre |
| Gewicht 9 kg | Länge als Anlegeleiter 2.97 m | Material Aluminium | Maße, zusammengeklappt 0,97m × 0,5m × 0,21m | Normen EN 131-4 |



| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Sprossenanzahl 3 | Sprossenanzahl 4 x 3 |
| Stufentiefe 30 mm | Transportabmessungen 970 mm x 500 mm x 210 mm | certification-mark-pf TÜV Süd | senkr. Höhe als Stehleiter 1.45 m | |