



Varioflex B - 41936

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Arbeitshöhe 3 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Gewicht 12.5 kg
Leiterlänge ohne Verlängerung 1.8 m	Material Aluminium	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 6	Sprossenanzahl 2 x 6	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.850 mm x 600 mm x 140 mm	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil 0.4 m



zusätzlicher
Verstellbereich am
Stützteil

1.3 m