



Varioflex B - 41938

Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.

Produktbeschreibung

- Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt.
- Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf extrem schwierigem Untergrund.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe	Belastung	Beschichtung	Garantie	Gewicht
3.55 m	max. 150 kg	natur	10 Jahre	15.5 kg
Leiterlänge ohne	Material	Sprossen-/Stufen-	Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart



Verlängerung 2.35 m	Aluminium	Holm-Verbindung gebördelt	Stufenabstand senkrecht 265 mm	geriffelt
Sprossenanzahl 8	Sprossenanzahl 2 × 8	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 2.410 mm × 650 mm × 140 mm	zusätzlicher Verstellbereich am Steigteil 0.4 m
zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil 1.85 m				