



# Combimaster X - 41941

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

## Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3.35 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2.55 m
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Breite Quertraverse	0.75 m



Garantie	10 Jahre
Gewicht	6 kg
Holmhöhe	58 mm
Länge als Anlegeleiter	2.5 m
Länge als Stehleiter	1.3 m
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Sprossenanzahl	4
Sprossenanzahl	2 × 4
Stufentiefe	30 mm
Transportabmessungen	1.265 mm × 360 mm × 130 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

ZARGES GmbH  
 Hallergasse 37  
 1110 Wien

Tel: +43-1-749 15 53-0  
 Fax: +43-1-749 83 25  
[office@zarges.at](mailto:office@zarges.at)

[www.zarges.com/at](http://www.zarges.com/at)  
 Stand 26.6.2026  
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.