



Combimaster X - 41942

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

Produktbeschreibung

- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Arbeitshöhe als Anlegeleiter 4.4 m	Arbeitshöhe als Stehleiter 3.1 m	Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Breite Quertraverse 0.8 m
Garantie 10 Jahre	Gewicht 8 kg	Holmhöhe 58 mm	Länge als Anlegeleiter 3.6 m	Länge als Stehleiter 1.85 m



Material Aluminium	Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt
Sprossenanzahl 6	Sprossenanzahl 2 × 6	Stufentiefe 30 mm	Transportabmessungen 1.870 mm × 360 mm × 130 mm	certification-mark-pf TÜV Süd